

ARMARIO FERMENTACIÓN

MERCATUS

Características generales:

El Armario de Fermentación Controlada trae lo mejor de la tecnología moderna en panadería para garantizar la conservación automática de masa, retardo y fermentación. Los controles intuitivos se basan en un potente microprocesador que gestiona la temperatura (refrigeración y calefacción), humedad y flujo de aire para alcanzar la excelencia en la apariencia de pan, la textura, la corteza y la consistencia, bien en productos de pastelería o en otros tipos de productos donde se trabaje la masa.

Temporizador programable: permite a los panaderos mejorar no solo la calidad del producto, sino también la programación de producción 24 horas al día, 7 días a la semana. El producto final es mejor porque se permite el descanso de la masa durante más tiempo entre la mezcla y la fermentación, mientras que la programación mejora la calidad de vida del panadero y reduce los costos ya que no hay necesidad de pagar horas de trabajo nocturno.

- Flujo de aire indirecto: los conductos de aire en ambos lados restringen el flujo de aire, evitan la deshidratación de la masa y los cambios en la levadura durante la noche.
- Humedad: humidificador de vapor caliente se activa en la fase 3 y 4. En la fase 4 la acción se refuerza con un flujo de aire pulsado (intermitente) para mantener una alta humedad relativa.



CAPACIDAD: 20 bandejas 600 x 800 mm. / 40 bandejas 600 x 400 mm. (Separación entre bandejas 50 mm.)



FERMENTADOR C1

Capacidad Neto/Bruto	L.	684 / 845
Temperatura	°C	-20° / +40°C
Gas		R452a
Potencia Absorbida	W.	1850
Potencia Frigorífica	W.	453
Clasificación Energética		4
Peso Neto / Bruto	Kg.	199 / 220

FERMENTADOR C1

FERMENTADOR C1

FASE	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	HUMEDAD RELATIVA
1	Enfriamiento / Bloqueo	-15°C a -20°C	
2	Retraso	-5°C a 5°C	< 80%
3	Pre-fermentación	5°C a 18°C	70-99%
4	Fermentación	18°C a 40°C	70-99%
HOLD	Dormilón (enfriamiento suave después de la fase 3 o 4)	0 a 5°C	< 80%



FERMENTADOR C1

Dimensiones (LxPxA)	mm.	830 x 1025 x 2260
Dimensiones Embalado (LxPxA)	mm.	900 x 1100 x 2300
P.V.P.	€	6.811 €