

Válvulas de 3 vías

Válvulas de 3 vías para recuperación de calor ALCO

Selección

Válvula 3 vías + bobina + conector

MPO: 35 bar

 Rango de capacidad: 28,0 a 39,0 kW (R134a T_{ev}: -10°C/T_{co}: +45°C)

Refrigerantes compatibles: R22, R134a, R404a, R407a, R407c, R407f, R448a, R449a, R450a y R507.

R134a	Capacidad (kW) (1)		Conexión (2)	Bobina	Modelo	Código	€
	R448a/R449a	R404a					
27,0	29,0	29,0	7/8"	No incluida	M36-078	417237	394,00
			1 1/8"		M36-118	417238	394,00



(1): Temp. Evaporación: -7°C, Temp. Condensación: +38°C. Caída de presión en el regulador: P=0,15 bar.

(2): conexión entrada × salida (S: soldar ODS diámetro interno).


No te olvides
Bobinas:

Tensión	Caract. eléctricas		Cable 1 mm IP-67	Código Caja terminal IP-67	Clavija DIN IP-20	€
	Frecuencia (Hz)	Modelo/Potencia				
230 VAC	50/60	ESC230/8 W	-	-	417329	46,30
24 VAC		ESC24/8 W	-	-	417330	46,30
24 VDC	-	ESC24/15 W	-	-	417331	75,70


Conectores:

Conectores estandarizados con prensa estopa, para asegurar la estanqueidad del cableado.

Conexión	IP conjunto conector-bobina	Modelo	Compatibilidad	Código	€
1,5 m de cable	IP65	ASC-N15	Bobinas 230/24 VAC	417332	10,90
		DS2-N15	Bobinas 24 VDC	417333	38,50