

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC
BOMBA DE CALOR

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARA PRODUCCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA (SISTEMA COMPACTO)



DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC DE BAJA POTENCIA					EBHQ006BV3* 	EBHQ008BV3* 
Temperatura	ambiente	impulsión				
Refrigeración	35	7	Capacidad Nominal/Consumo	kW	5,12 / 2,16	6,08 / 2,75
			EER		2,37	2,21
	35	18	Capacidad Nominal/Consumo	kW	7,0 / 2,20	8,37 / 2,97
			EER		3,18	2,82
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal/Consumo	kW	5,58 / 1,79	8,15 / 2,72
			COP		3,12	3,00
	7	35	Capacidad Nominal/Consumo	kW	6,0 / 1,41	8,85 / 2,21
			COP		4,26	4,00
Refrigerante				R-410A	R-410A	
Dimensiones		Al x A x F	mm	805 x 1.190 x 360	805 x 1.190 x 360	
Peso			Kg	95,0	95,0	
Compresor				SWING	SWING	
Potencia sonora		Refrig. / Calef.	dB(A)	63 / 61	63 / 62	
Presión sonora		Refrig. / Calef.	dB(A)	48 / 48	50 / 49	
Alimentación				I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	
Conexión agua				1"	1"	

Nota: Daikin Altherma Monobloc de baja potencia disponible a partir de febrero de 2011.

DAIKIN ALTHERMA MONOBLOC				EBHQ011BB6V3		EBHQ014BB6V3		EBHQ016BB6V3		
Temperatura	ambiente	impulsión								
Refrigeración	35	7	Capacidad Nominal/Consumo	kW	10,0 / 3,60		12,50 / 5,30		13,10 / 5,85	
			EER		2,78		2,36		2,24	
	35	18	Capacidad Nominal/Consumo	kW	12,85 / 3,78		15,99 / 5,65		16,73 / 6,28	
			EER		3,39		2,83		2,66	
Calefacción	7	45	Capacidad Nominal/Consumo	kW	10,87 / 3,22		13,10 / 3,91		15,06 / 4,62	
			COP		3,37		3,35		3,26	
	7	35	Capacidad Nominal/Consumo	kW	11,20 / 2,47		14,0 / 3,20		16,0 / 3,79	
			COP		4,54		4,37		4,22	
Refrigerante					R-410A		R-410A		R-410A	
Dimensiones			Al x A x F	mm	1418 x 1435 x 382		1418 x 1435 x 382		1418 x 1435 x 382	
Peso				Kg	180,0		180,0		180,0	
Compresor					SCROLL		SCROLL		SCROLL	
Potencia sonora		Refrig. / Calef.	dB(A)		64		64		66	
Presión sonora		Refrig. / Calef.	dB(A)		50 / 51		52 / 51		54 / 52	
Alimentación					I / 220 V (monofásico)		I / 220 V (monofásico)		I / 220 V (monofásico)	
Conexión agua					1-1/4"		1-1/4"		1-1/4"	

Nota: Unidades exteriores trifásicas disponibles (consultar).

ACUMULADORES			EKHWS150B3V3	EKHWS200B3V3	EKHWS300B3V3	EKHWE150A3V3	EKHWE200A3V3	EKHWE300A3V3
Volumen			l 150	200	300	150	200	300
Dimensiones	Alto / Diámetro	mm	900 / 580	1.150 / 580	1.600 / 580	1.205 / 545	1.580 / 545	1.572 / 660
	Peso en vacío	Kg	37	45	59	80	104	140
Resistencia Booster			kW 3	3	3	3	3	3
Alimentación			I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)	I / 220 V (monofásico)
Material interior			Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero vitrificado	Acero vitrificado	Acero vitrificado
Conexiones hidráulicas / Conexión sensores			Pulg. 3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"	3/4" / 1/2"

