



MEMORY 1000

REGISTRADOR DE TEMPERATURA HOMOLOGADO ITC 3701 - EN12830

**DIMENSIONES**

210 x 245 x 70 mm

INTERFAZ

8 / 7 BOTONES

CAJA

BABYBLEND

FRONTAL

IP54 - S.I.

DISPLAY

LCD

MODELO	CÓDIGO	EUROS
Memory 1245.E	M1K04S03M0S01	670 €
Memory 1240.E	M1K04S03M1S01	880 €
Memory 1285.E	M1K08S03M0S01	750 €
Memory 1280.E	M1K08S03M1S01	930 €
Sonda Técnica de 3 Metros	SN8TEWE03	16 €
Sonda Técnica de 6 Metros	SN8TEWE06	26 €
Sonda Técnica de 15 Metros	SN8TEWE15	38 €
Sonda Técnica de 30 Metros	SN8TEWE30	60 €
Sonda Técnica de 60 Metros	SN8TEWE60	88 €
Recambio de papel térmico	RC444444	4,5 €

» Sin necesidad de carnet para su instalación.

» **Puerto tarjetas SD** estándar; para conexión tarjetas SD estándar y descarga de datos. Una misma tarjeta sirve para la descarga de datos de múltiples M1000.E

» **Descarga SD automática, sin necesidad de tocar ninguna tecla**, simplemente introducir la tarjeta.

» RS - 485 - Para conexión sistema Televis

» RS - 232 - Para conexión MODEM GSM y envío de alarmas por SMS

» RS - 232 - Para conexión PC y descarga de datos.

» Carga de papel térmico extremadamente sencilla.

» Memoria de datos para más de un año (según norma **EN 12830**). 788 días para el

modelo de 8 sondas y 1276 días para el modelo de 4 sondas

» Relé de alarma y zumbador.

» 2 Entradas digitales

» Impresión gráfica y de texto.

» **Software incluido** para generar tablas, gráficos, tablas de alarmas, tablas de parámetros modificados.

» **Pantalla gráfica** para la programación y visualización de datos

» Sondas de diferentes longitudes bajo pedido. El registrador se suministra con todos los documentos metrológicos (modulo F) y las sondas conectadas y precintadas.

» Seleccionar modelos de sonda junto al registrador para confección del conjunto homologado

Interfaz de usuario

Entradas analógicas

Entradas digitales

Salidas digitales

Conectividad

Reloj

Zumbador

Consumo

Alimentación

Impresora

MEMORY 1000 con impresora (mod. 1240 y 1280)

Display LCD gráfico retro-iluminado
8 teclas en policarbonato

Hasta 8 entradas analógicas NTC

Hasta 2 entradas digitales

1 SPDT 5(2)A 250V~

Puerto RS-485 para extender las entradas mediante controles Eliwell Televis compatibles (necesita Smart Adapter)

Serial RS-232 para descarga datos con software para Microsoft Windows® (suministrado)

Slot para tarjeta de memoria SD para descarga datos

presente

presente

20W máx. (impresión en curso)

230V~ ±10% 50/60Hz

Térmica, integrada

MEMORY 1000 sin impresora (mod. 1245 y 1285)

Display LCD gráfico retro-iluminado
7 teclas en policarbonato

Hasta 8 entradas analógicas NTC

Hasta 2 entradas digitales

1 SPDT 5(2)A 250V~

Puerto RS-485 para extender las entradas mediante controles Eliwell Televis compatibles (necesita Smart Adapter)

Serial RS-232 para descarga datos con software para Microsoft Windows® (suministrado)

Slot para tarjeta de memoria SD para descarga datos

presente

presente

5W máx.

230V~ ±10% 50/60Hz

-

MODELO	ENTRADAS NTC	IMPRESORA	RS-232 MÓDEM	TARJETA SD	RS-485	RS-232 PC
Memory 1245.E	4	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Memory 1240.E	4	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Memory 1285.E	8	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
Memory 1280.E	8	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

