

NEW

incluido
included
R32

EASY REC-1

UNIDAD DE RECUPERACIÓN

- > Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar fácilmente el tipo de refrigerante.
- > **Dispositivo de paro automático de la unidad, cuando se termina el refrigerante en la instalación**
- > Señalización visual (LED verde) de final de recuperación.
- > Dispositivo de seguridad alta presión
- > Equipado con dos válvulas de cierre que evitan la fuga de refrigerante
- > Amplia gráfica con instrucciones rápidas de manejo
- > **Utilizable con R32 y R1234yf, exclusivamente por personal habilitado con formación específica para el uso de dichos gases.**

conformes con
ISO 11650
NF EN35421
CE N.1005
2009



DATOS TÉCNICOS

• Refrigerantes	CFC-HCFC-HFC (incluidos R32 y R1234yf)
• Alimentación	220-240V AC 50-60 Hz
• Potencia	550 W
• Intensidad nominal 50 Hz	4A
• Compresor	De pistón, en seco
• Bloqueo automático de seguridad	38.5 bar/3850 kPa (558 psi)
• Temperatura de trabajo	0-40°C

	R12-R134a	R22-R407C	R32-R404A-R410A-R507
Vapor	14 kg/h	15 kg/h	16 kg/h
Líquido (Recuperación)	96 kg/h	108 kg/h	132 kg/h
Push-pull	276 kg/h	336 kg/h	378 kg/h

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN	PESO	EUROS
13001019	EASY REC-1	545 x 300 x 395 mm	Equipo recuperación	15,5 kg	1.010 €

REF.	CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	EUROS
1	14015008	MG111-1/4MM	Filtro deshidratador	10,20 €
2	14015013	XH412	Filtro deshidratador de "alta capacidad"	43,00 €
3	14020014001	G19020-WIG	Kit de 10 juntas para tubo flexible 1/4" SAE	3,30 €
4	06021001003	WSS/4-4/6/Y	Tubo de conexión filtro 1/4"SAE 150 mm	11,00 €

