

Descalcificadores

Los descalcificadores nos ayudan a tener un mejor control del agua que nos llega del exterior y nos ayudarán a eliminar la dureza excesiva de forma eficaz.



Puntos a destacar

Nos permiten programar los ciclos de regeneración para que los mismos no afecten a las necesidades de consumo del agua.

Dispone de un sistema de programación simplificada en cinco lenguas, disponible en castellano.

4 Fases de trabajo:

- Funcionamiento: Contralavado, regeneración, lavado lento, lavado rápido. / Lavado lento final. / Recuperación salmuera.
- By-pass automático durante la fase de regeneración.
- Display LCD para la visualización de las fases y programación.
- Posibilidad de forzar regeneración de 1 a 50 días.
- Bombona de polietileno reforzada con fibra de vidrio.
- Resina alimentaria catiónica fuerte para descalcificadores.
- Soporte inferior de la bombona en cuarcita 2 x 3.
- Carenados y tinas en polietileno.

MODELO	C261S -5 LITROS	C261S -30 LITROS
CAUDAL MÁXIMO	0,5 mc/h	3 mc/h
CONEXIONES IN/OUT	03/04 "G	03/04 "G
RESINA	5 lc	30 lc
CONSUMO MEDIO DE SAL REGENERACIÓN	0,9 Kg	5,4 Kg
DURACIÓN REGENERACIÓN	11,6 min.	68,4 min.
CAPACIDAD CICLOS 1°F	25 mc	150 mc
CAPACIDAD CICLOS 20°F	1,25 mc	7,5 mc
CAPACIDAD CICLOS 40°F	0,63 mc	3,8 mc