

**RS3D-EX**
**BOMBA DE ALTO VACÍO ATEX**

Desarrollada específicamente para operar según la directiva ATEX con sistemas que incorporan refrigerantes A3 como HC's (R290 y R600a).

Equipado con:

- Manguera descarga vapor 5 m.

| Código   | Modelo  | Dimensiones        | Peso   | Euros      |
|----------|---------|--------------------|--------|------------|
| 02002052 | RS3D-EX | 267 x 150 x 250 mm | 6,4 kg | 1.090,00 € |


**Características técnicas**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Caudal nominal         | 46 lt/min                          |
| Vacío final            | 1x10 <sup>-2</sup> mbar - 7,5 micr |
| Alimentación eléctrica | 220-240/1/50-60                    |
| Potencia instalada     | 120 W                              |
| Grado de protección    | IP54                               |
| Carga de aceite        | 300 cc                             |
| Conexiones             | 1/4" NPT-H                         |


**Recambios**

| Código   | Descripción                 | Euros   |
|----------|-----------------------------|---------|
| 06053010 | Manguera descarga vapor 5 m | 22,00 € |

**ANALIZADOR DE 2 VÍAS**

| Ref      | Código   | Modelo          | Descripción                | Euros    |
|----------|----------|-----------------|----------------------------|----------|
| <b>A</b> | 04022062 | PF2ML80/D6/4/K1 | Pistón, Ø80 glicerina      | 134,00 € |
| <b>B</b> | 04022075 | F2PF80/D6/4/K1  | Membrana, Ø80 "Pulse Free" | 81,00 €  |

| Ref      | Conexión  | Refrigerante     | Escala    |
|----------|-----------|------------------|-----------|
| <b>A</b> | 3x1/4"    | R290-R600a-R1270 | <b>D6</b> |
| <b>B</b> | 3x1/4"SAE | R290-R600a-R1270 | <b>D6</b> |


**VÁLVULAS DE SERVICIO**

| Código      | Modelo          | Euros   |
|-------------|-----------------|---------|
| 05059049001 | LOCK-VALVE 1/4" | 20,00 € |

| Conexiones          | Dimensiones       | Peso   |
|---------------------|-------------------|--------|
| H 1/4" x M 1/4" SAE | 140 x 100 x 20 mm | 0,1 kg |


**CE ATEX II 3G c T3**

**RD552-2019**
**INSTRUCCIÓN IF-13/5C**

Equipamiento de **uso obligatorio** para trabajar con hidrocarburos R290 y R600a.

