

Centrales Copeland digital Scroll con presión disponible



(*) Rendimientos indicados con T° ambiente 32 °C, gas aspirado 20 °C

Las unidades condensadoras de exterior incluyen: 2 compresores (1 Digital) Scroll con resistencia de cárter y aislamiento acústico sound shell, modulación continua del 5 al 100%, condensador con tratamiento anti corrosión, cuadro eléctrico con electrónica Dixell con protección avanzada de la electrónica, control de condensación con ventiladores electrónicos EC, interruptor externo ON/OFF, calderín con visor, concepto multirefrigerante, presostatos, transductores, filtro, visor, comunicación MODBUS, opcional de recuperación de calor.

** dB(A) = Nivel de presión sonora a 10 metros.



«TN» de 2 compresores para Media/alta T°

R-134a - R-404A - R448A - R449A - R407A - R407F - R450A - R513A

Media/Alta temperatura, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales con presión disponible y salida de aire vertical

Ventiladores 1400 rpm	dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R448A Mínimo - Máximo -10 °C	Rendimientos (Wattios)* R134a Mínimo - Máximo -10 °C	Presión disponible	Modelo	Código	€
1 × 710 mm	45	830 - 16800	510 - 10320	60 Pa	OMTE-76D-TFD-501	131523	24.722,00
1 × 710 mm	45	942 - 18850	595 - 11980	60 Pa	OMTE-90D-TFD-501	131524	25.610,00
2 × 710 mm	45	1645 - 32910	1030 - 20650	60 Pa	OMTE-152D-TFD-501	131525	34.241,00

Baja Temperatura, 2 compresores, Trifásicas 400 V 50 Hz (TFD), 2 compresores, Ventiladores Axiales con presión disponible y salida de aire vertical

Ventiladores 1400 rpm	dB(A)**	Rendimientos (Wattios)* R448A Mínimo - Máximo -30 °C	Presión disponible	Modelo	Código	€
2 × 710 mm	45	850 - 17010	60 Pa	OLTE-82D-TFD-501	131526	36.029,00