

Unidades herméticas Tropicalizadas equipadas y con carga de gas incluida

Unidades herméticas Tropicalizadas +43 °C Ambiente, totalmente equipadas con línea de líquido, presostato y carga de gas incluida.

(*) Rendimientos indicados con T° ambiente +32 °C y gases aspirados a 0 °C (LBP) y +20 °C (MBP) subenfriamiento 0K.

Todos los modelos incluyen presostato doble Danfoss KP17-W y línea de líquido con visores y filtros Danfoss, recipiente de líquido, válvula obús en la línea de líquido y carga de GAS.

Los calderines incluyen válvula de seguridad a partir de 4,2 litros.

Los modelos FH/TFH ya vienen cableados en la caja de conexiones.



R-134a

Alta temperatura, monofásicas 220/240 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R134a incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			0 °C	-5 °C	-10 °C					
3/8	13,24	2,6	3/8	1/4	565×430×372 h	1×300	1071	888	725	1,3	1	U-AE4450Y-LLG	110178	1.044,00
1/2	18,3	3,3	1/2	3/8	565×430×372 h	1×300	1235	1009	808	1,7	1,5	U-CAJ4461Y-LLG	110179	1.256,00
3/4	25,92	5	5/8	3/8	565×430×372 h	1×300	1614	1337	1063	1,7	1,8	U-CAJ4492Y-LLG	110151	1.392,00
1	32,70	4,4	5/8	3/8	565×430×372 h	1×300	2083	1758	1443	1,7	1,8	U-CAJ4511Y-LLG	110152	1.447,00
1 1/2	53,20	6,8	5/8	1/2	560×800×398 h	2×300	3540	2857	2182	4,2	4,5	U-FH4518Y-LLG	110154	2.289,00
2	74,25	7,5	5/8	1/2	560×800×398 h	2×300	4436	3663	2944	4,2	4,5	U-FH4525Y-LLG	110155	2.465,00

Alta temperatura, trifásicas 400 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R134a incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			0 °C	-5 °C	-10 °C					
1	32,70	2,3	5/8	3/8	565×430×372 h	1×300	2083	1758	1443	1,7	1,8	U-TAJ4511Y-LLG	110161	1.447,00
1 1/2	53,20	3,9	5/8	1/2	560×800×398 h	2×300	3540	2857	2182	4,2	4,5	U-TFH4518Y-LLG	110163	2.359,00
2	74,25	3,5	5/8	1/2	560×800×398 h	2×300	4436	3663	2944	4,2	4,5	U-TFH4525Y-LLG	110164	2.487,00
3	100,7	4,81	7/8	1/2	680×930×460h	2×350	5189	4261	3372	5,1	4,5	U-TAG4534Y-LLG	110165	3.147,00
3 1/2	124,4	5,18	7/8	1/2	680×930×460h	2×350	6877	5543	4343	6	4,5	U-TAG4543Y-LLG	110166	3.260,00
4	134,8	5,96	7/8	1/2	680×930×460h	2×350	7618	6268	5016	6	4,5	U-TAG4547Y-LLG	110167	3.436,00



R-449A

Alta temperatura, monofásicas 220/240 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R449A incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			0 °C	-5 °C	-10 °C					
3/4	18,3	3,65	5/8	3/8	565×430×372h	1×300	1920	1608	1321	1,7	1,5	U-CAJ9510Z-LLG 449	110130	1.381,00
1	24,2	4,54	5/8	3/8	565×430×372h	1×300	2373	1987	1625	1,7	1,5	U-CAJ9513Z-LLG 449	110131	1.480,00
1 1/4	25,95	5,23	5/8	3/8	565×430×372h	1×300	2534	2147	1783	1,7	1,5	U-CAJ4517Z-LLG 449	110132	1.517,00
1 1/2	34,5	6,62	5/8	3/8	560×800×398h	2×300	3634	3037	2485	1,7	1,5	U-CAJ4519Z-LLG 449	110133	1.821,00

Alta temperatura, trifásicas 400 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R449A incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			0 °C	-5 °C	-10 °C					
1 1/4	25,95	2,25	5/8	3/8	565×430×372h	1×300	2529	2133	1757	1,7	1,5	U-TAJ4517Z-LLG 449	110134	1.623,00
1 1/2	34,5	3,03	5/8	3/8	560×800×398h	2×300	3582	3002	2467	1,7	1,5	U-TAJ4519Z-LLG 449	110135	1.908,00
2	43,5	3,19	5/8	1/2	560×800×398h	2×300	4300	3539	2836	4,2	3	U-TFH4524Z-LLG 449	110136	2.436,00
2 1/2	56,65	3,6	7/8	1/2	680×930×450h	2×350	5581	4619	3738	4,2	3	U-TFH4531Z-LLG 449	110137	2.828,00
3	74,02	5,79	7/8	1/2	680×930×601h	2×350	7058	5880	4794	5,1	4,5	U-TFH4540Z-LLG 449	110138	3.256,00
4	90,2	4,83	7/8	5/8	680×930×601h	2×350	7953	6496	5155	6	5	U-TAG4546Z-LLG 449	110139	3.806,00
4 1/2	100,7	5,31	7/8	5/8	785×1110×730h	2×400	9870	7984	6301	6	5	U-TAG4553Z-LLG 449	110140	4.410,00
5	112,5	5,51	1 1/8	5/8	785×1110×730h	2×450	10933	8912	7098	6	5	U-TAG4561Z-LLG 449	110141	4.597,00
6	124,4	6,39	1 1/8	5/8	785×1110×730h	2×450	12371	10154	8162	6	5	U-TAG4568Z-LLG 449	110142	4.656,00
6 1/4	134,8	7,37	1 1/8	5/8	785×1110×730h	2×450	13447	11059	8915	6	5	U-TAG4573Z-LLG 449	110143	4.894,00

Baja temperatura, monofásicas 220/240 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R449A incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			-20 °C	-25 °C	-30 °C					
1	26,2	3,9	1/2	5/16	565×430×372h	1×300 EC	1200	943	716	1,7	1,5	U-CAJ2446Z-LLG 449	110144	1.491,00
1 1/2	34,45	5,8	5/8	3/8	560×800×398h	2×300 EC	1635	1277	968	1,7	1,5	U-CAJ2464Z-LLG 449	110145	1.839,00

Baja temperatura, monofásicas 220/240 V 50 Hz

CV	Cil. cm ³	Int. max. A	Conexiones		Medidas (mm)	Ventiladores	Rendimientos (Wattios)*			Recipiente líquido (L)	Carga de gas R449A incluida (Kg)	Modelo	Código	€
			Asp.	Liq.			-20 °C	-25 °C	-30 °C					
2	53,2	2,92	5/8	3/8	560×800×398h	2×300	2206	1736	1312	4,2	3	U-TFH2480Z-LLG 449	110146	2.484,00
3	74,25	3,82	5/8	3/8	560×800×398h	2×300	2801	2192	1647	4,2	3	U-TFH2511Z-LLG 449	110176	2.593,00
4	112,5	9,1	7/8	5/8	680×930×460h	2×350	3048	2427	1836	5,1	4,5	U-TAG2516Z-LLG 449	110177	3.571,00