

Presostatos



NOVEDAD

ALCO PS

MPO: 35 bar

Refrigerantes compatibles: R22, R134a, R404a, R407c, R448a, R449a, R450a, R452a, R507a y R513a.

Rango de temperatura: -50°C a +70°C.

Disponen de contactos conmutados SPDT. Grado de protección IP44.



Modelo PS1



Modelo PS2

Modelos de un contacto

Rango de presión (bar)		Aprobación TÜV	Rearme	Conexión	Modelo	Código	€
Regulación	Diferencial						
-0,5 a 7,0	0,5 a 5,0	No	Automático	SAE 1/4" Macho	PS1-A3A	417150	79,60
	1,0 (fijo)		Manual		PS1-R3A	417151	85,30
6,0 a 31,0	2,0 a 15,0		Automático		PS1-A5A	417152	79,60
	3,0 (fijo)		Manual		PS1-RA5	417153	85,30
-0,5 a 7,0	0,5 a 5,0	Si	Automático		PS1-W3A	417154	85,30
'6,0 a 31,0	2,0 a 15,0				PS1-W5A	417155	96,50
	3,0 (fijo)		Manual	PS1-B5A	417156	102,00	

Modelos de dos contactos

Rango de presión (bar)		Aprobación TÜV	Rearme	Conexión	Modelo	Código	€
Regulación Baja/Alta	Diferencial Baja/Alta						
-0,5 a 7,0 6,0 a 31,0	0,5 a 5,0 4,0 (fijo)	No	Automático	SAE 1/4" Macho	PS2-A7A	417157	123,00
	0,5 a 5,0 4,0 (fijo)		Manual		PS2-L7A	417158	129,00
	1,0 (fijo) 4,0 (fijo)				PS2-R7A	417159	134,00

Accesorios para montaje de presostatos ALCO

Descripción	Referencia	Código	€
Soporte de montaje en ángulo	803 799	417160	6,84
Soporte de montaje universal	803 798	417161	6,84