



NOVEDAD

Supervisión electrónica de nivel aceite «TraxOIL» OW4 y OW5

Para grupo nuevo hay que escoger: unidad base, su adaptador, su cable de relé y su cable alimentación.

1. Unidad Base

Versión de nivel	Presión servicio máx	Retardo de tiempo de alarma	Modelo		Código	€
Control de nivel regulado 40 a 60% a través de un sensor Hall. Indicación de 3 zonas, alarma y estado mediante LED Protección: IP65. Tensión: 230V 50 Hz / 24V 50hz Entrada aceite: 7/16"	60 bar	20s	OW4-020	805116	346217	297,00
	100 bar	20s	OW5-120	805241	346218	332,00

2. Adaptador (ver página anterior).

3. Cables de relé (ver página anterior).

4. Cables de alimentación



Descripción	Modelo	Código	€	
Cable alimentación OW 24v 3m	OW-24V-3	804672	346219	11,60



NOVEDAD

Control de nivel de líquido con indicadores «TraxOIL» LW4 y LW5

Para grupo nuevo hay que escoger: unidad base, su adaptador, su cable de relé y su cable alimentación.

1. Unidad Base

Versión de nivel	Presión servicio máx	Nivel de control	Modelo		Código	€
Control de nivel regulado 40 a 60% a través de un sensor Hall. Indicación de 3 zonas, alarma y estado mediante LED Protección: IP65. Tensión: 24V 50/60 hz	60 bar	Alto	LW4-H120	805491	346220	297,00
		Bajo	LW4-L120	805490	346221	297,00
	100 bar	Alto	LW5-H120	805481	346222	332,00
		Bajo	LW5-L120	805480	346223	332,00

2. Adaptador (ver página anterior o bien para 130 bar abajo)

Descripción	Modelo	Código	€	
Adaptador roscar 3/4"-14 NPTF Acero	LW0-CCA CO2	805254	346224	88,10

3. Cables de relé (ver página anterior).

4. Cables de relé de alarma

Descripción	Modelo	Código	€	
Conexión a alimentación de 24V 3m	LW-24V-3	805500	346226	16,40
Conexión a alimentación de 24V 6m	LW-24V-6	805501	346227	23,80

Para kits de reparación u otros accesorios, consultar.