

CONTROLES PARA FAN COIL

Controles para Fan Coil



FC BASICOM
FP PLUS

FC BASICOM / FP PLUS

Termostato estándar Fan Coil

>> FP PLUS

FPU320/B	FP10B000050	73 €
FPU320/S	FP10S000050	75 €
FPU32E/B	FP1EB000050	76 €
FPU32E/S	FP1ES0000500	78 €

>> FC BASICOM

FC U32W/ST Televis	FC1WS0000500*	88 €
FC U32W/SM Modbus	FC1ES0000501*	94 €

• COMUNES

- » Permite controlar unidades fan coil de tipo: 2 tubos, 2 tubos con resistencias, 4 tubos.
- » Funciones: Hot start y Too Cool, Post ventilación y ventilación periódica.
- » Entrada Economy o Contacto de ventana (Window contact).

- » Instalación vertical facilita la instalación en la máquina.

• FC BASICOM/PLUS (solo)

- » Termostato electrónico con estética analógica, de diseño sencillo y moderno.
- » Control de válvulas con actuadores on/off, resistencias eléctricas y 3 velocidades de ventilador.

- » Leds indicación de funcionamiento y alarma de sondas.
- » Limitación del rango mediante microinterruptores.
- » Sonda remota aire (como accesorio).

*Para conexión a Televis necesita Bus Adapter 150.

TC907 / TC903

Termostatos digitales Fan Coil

- » Optimizados para aplicaciones de edificios de oficinas, hoteles, hospitales e inmuebles residenciales.
- » La serie TC900 se puede utilizar para aplicaciones de 2 o 4 tubos.



modelo TC903

Carcasa de vidrio blanco con botones mecánicos.



modelo TC907

Carcasa de vidrio negro sobre base blanca con botones capacitivos.

- » **Dos opciones** de carcasa.
- » Gran pantalla retroiluminada LCD.
- » Botón Eco para el ahorro de energía.
- » Protección de baja temperatura.
- » La función de bloqueo de botones controla el funcionamiento no autorizado.

- » La memoria no volátil (EEPROM) conserva las configuraciones del usuario durante la pérdida de alimentación eléctrica.
- » Caja GDL1 de 86x86 mm para la instalación.
- » La función de alerta facilita el mantenimiento del sensor de temperatura.

- » Comunicación Modbus opcional con RS485 a bordo.
- » Los modelos Deluxe incluyen:
 - El modo de reposo para el ahorro de energía. Entrada para ocupación/tarjetero de hotel. Visualización en tiempo real.
 - Sensor remoto de temperatura opcional.

Nº DE TUBOS	VENTILADOR	VÁLVULA	DELUXE	MODBUS	UNIDAD EMBALAJE	TC903 REFERENCIA	PVP	TC907 REFERENCIA	PVP
2	3 vel.	ON/OFF	-	-	1	TC903-3A2L	61 €	TC907-3A2L	122 €
*2/4	3 vel.	ON/OFF	-	-	1	TC903-3A4LA	68 €	TC907-3A4LA	132 €
*2/4	3 vel.	ON/OFF	sí	-	1	TC903-3A4DLSA	91 €	TC907-3A4DLSA	134 €
*2/4	3 vel.	ON/OFF	-	sí	1	TC903-3A4LMA	126 €	TC907-3A4LMA	150 €
*2/4	3 vel.	ON/OFF	sí	sí	1	TC903-3A4DLMSA	155 €	TC907-3A4DLMSA	170 €
*2/4	3 vel.	0-10V	sí	-	1	TC903-3A4DPSA	126 €	TC907-3A4DPSA	145 €
*2/4	3 vel.	0-10V	sí	sí	1	TC903-3A4DPMSA	157 €	TC907-3A4DPMSA	168 €
*2/4	3 vel.	ON/OFF	-	sí	1	TC903-4FMSA	155 €	TC907-4FMSA	184 €
**GDL1 CAJA EMPOTRAR 10 UDS - 8,70 €									

*Puede pasar de un sistema de 4 tubos con válvulas motorizadas de 2 cables a un sistema de 2 tubos, con válvulas motorizadas de 3 cables.

**Necesaria la caja GDL1 para empotrar en pared toda la gama TC.