

## LUBRISO COFRANT DH 300

### DESENCOFRANTE INTEGRAL

#### DESCRIPCIÓN

LUBRISO COFRANT DH 300 es un desencofrante formulado a partir de aceites minerales, aditivos de desmoldeo, de untuosidad y antiherrumbre. Es totalmente inodoro.

Para utilizar en el desmoldeo y desencofrado de toda clase de elementos de hormigón.

#### PROPIEDADES

- Disminuye los riesgos de rotura.
- No mancha, no ataca las piezas ni penetra en el hormigón.
- Excelent acabado de la superficie desmoldeada, dejando los ángulos y aristas lisos y cortantes.
- Asegura una mayor duración de la madera, evitando su deformación y astillado.
- Sus aditivos antioxidantes protegen de la corrosión los moldes de hierro.
- La limpieza es fácil y rápida ya que el hormigón no se adhiere a los moldes. Producto inodoro.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES
COLOR	DB.2	AMARILLENTO
ASPECTO	DB.1	BRILLANTE Y TRANSPARENTE
DENSIDAD A 20°C. g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1298 / ISO 3675	0,86
VISCOSIDAD a 40 °C, cSt	ASTM D-445 / ISO 3104	22
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	ASTM D-92 / ISO 2592	>150

#### APLICACIONES

LUBRISO COFRANT DH 300 se emplea puro o mezclado con petróleo o gas-oil en una proporción de 1 parte del desencofrante por 2 o 3 del gasoil o petróleo.

Puede aplicarse con brocha, pistola, esponja e incluso por inmersión.

Al tratarse de un desencofrante inodoro, puede utilizarse incluso en naves con poca ventilación, sin causar molestias a los operarios.