

Información Técnica



TURMOFLUID 150 HF Plus

Aceite especial de LUBCON

TURMOFLUID 150 HF Plus es un lubricante especial de cadenas con aceite base sintético y con inhibidores de oxidación y aditivos especiales EP. **TURMOFLUID 150 HF Plus** crea un buen film adhesivo que protege contra el desgaste a temperaturas superiores a 250°C.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Menor tendencia a la evaporación
Bajos puntos de fricción
Bajo consumo de electricidad
Libre de metales pesados agresivos al medio ambiente
Excelente lubricación a temperaturas elevadas
Para elevadas cargas necesitadas del efecto sinérgico de los aditivos

APLICACIONES

Para cadenas lubricadas con aceite y altas cargas y temperaturas en secadores, plantas de pintura, industria de la madera: plantas Conti-Roller, lubricación de cintas de acero

Información Técnica



DATOS TECNICOS

TURMOFLUID 150 HF Plus

Color, apariencia

marrón / transparente

Aceite base

Ester

Rango de temperatura [°C]

-20 a +250

Densidad [g/cm³]
DIN 51.757

0,97 a 20°C

Viscosidad (mm²/s)
DIN 51.562 T1

aprox. 150 a 40°C
aprox. 18 a 100°C

Punto de inflamación [°C]
ISO 2592

> 300

Punto de congelación [°C]
ISO 3016

< - 30

Envasados:

Lata de 20 litros / Caja de 6 latas x 5 litros / bidón de 60 litros / bidón de 200 litros