

GACC

Separación de aleta 4 mm



Valor añadido

Presión de servicio 80 Bar
Aptos para CO₂ transcrítico y subcrítico



Modelo	Sup. Total m ²	ventiladores Ø 315/400 : 230V /1/ 50Hz ventiladores Ø 500 : 400V /3/ 50Hz						Desc. W ED	Rto. (W) CO2 T evap: -5°C ΔT = 8 TC= +3°C
		N.º	Ø	A total	m³/h	tiro			
GACC CX 031.1/1WN/DHA4A	9,6	1	315	0,4	1540	8	970		2900
GACC CX 040.1/1WN/DJA4A	24,7	1	400	0,85	3150	12	1780		5800
GACC CX 031.1/2WN/DHA4A	19,3	2	315	0,8	3080	9	1710		6100
GACC CX 031.1/2WN/FHA4A	28,9	2	315	0,8	2840	8	2570		7200
GACC CX 040.1/2WN/FJA4A	53	2	400	1,7	5760	12	4950		12000
GACC CX 040.1/2WN/HJA4A	71,3	2	400	1,7	5300	10	6200		13500
GACC CX 040.1/3WN/FJA4A	80	3	400	2,55	8640	13	6500		19200

GACC

Separación de aleta 7 mm

Modelo	Sup. Total m ²	ventiladores Ø 315/400 : 230V /1/ 50Hz ventiladores Ø 500 : 400V /3/ 50Hz						Desc. W ED	Rto. (W) CO2	
		N.º	Ø	A total	m³/h	tiro			T evap: -5°C ΔT = 8 TC= +3°C	T evap: -25°C ΔT = 7 TC= -18°C
GACC CX 031.1/1WN/DHA7E	5,7	1	315	0,4	1660	10	970		2000	1600
GACC CX 031.1/1WN/FHA7E	8,6	1	315	0,4	1580	9	1140		2900	2180
GACC CX 031.1/1WN/HHA7E	11,4	1	315	0,4	1510	8	1440		3500	2570
GACC CX 040.1/1WN/HJA7E	21,1	1	400	0,85	3080	12	2860		6800	5040
GACC CX 031.1/2WN/DHA7E	11,4	2	315	0,8	3320	11	1710		4100	3200
GACC CX 031.1/2WN/HHA7E	22,8	2	315	0,8	3020	10	2570		6300	5100
GACC CX 040.1/2WN/FJA7E	31,6	2	400	1,7	6440	14	4950		10400	8300
GACC CX 040.1/2WN/HJA7E	42,2	2	400	1,7	6120	13	6200		12200	10100
GACC CX 050.2/2SN/FNA7E	65,1	2	500	2,9	13700	23	11150		21800	17500
GACC CX 050.2/2SN/HNA7E	86,8	2	500	2,9	13360	22	11150		26800	21700
GACC CX 031.1/3WN/FHA7E	25,7	3	315	1,2	4740	10	3700		8700	6400
GACC CX 031.1/3WN/HHA7E	34,2	3	315	1,2	4530	9	3700		10300	7740
GACC CX 040.1/3WN/FJA7E	47,4	3	400	2,55	9660	15	6500		16500	12500
GACC CX 040.1/3WN/HJA7E	63,2	3	400	2,55	9180	14	8100		19200	14900
GACC CX 050.2/3SN/HNA7E	130,2	3	500	4,35	20040	23	15200		41200	31600
GACC CX 040.1/4WN/HJA7E	84,3	4	400	3,4	12240	14	11400		25000	19900
GACC CX 050.2/4SN/HNA7E	173,6	4	500	5,8	26720	24	21100		53300	42200

Sobre demanda : motores EC - con protección Epoxy - con Coil Defender

Dimensiones		1 x 315	2 x 315	3 x 315	4 x 315	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400	2 x 500	3 x 500	4 x 500
Conexiones frigoríficas*	Entrada	9,5 mm	9,5 mm 16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	22 mm	22 mm
	Salida	9,5 mm	9,5 mm 22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm	22,2 mm 28,6 mm	28,6 mm	34,9 mm	34,9 mm 41,3 mm



Evaporadores para A2L

GASC y GACC A2L

Separación de aleta 7 mm



Modelo	Rto. (Kw) R454C	
	T° evap.: -5 °C $\Delta T=7$ TC = +2 °C	T° evap.: -25 °C $\Delta T=7$ TC = -18 °C
GASC PX 020.1/11N/DDA7A	0,63	0,56
GASC PX 020.1/11N/FDA7A	0,86	0,78
GASC PX 031.1/1WN/DFA7A	1,78	1,61
GASC PX 031.1/2WN/DFA7A	3,60	3,20
GACC PX 031.1/1WN/FHA7A	2,10	1,89
GACC PX 031.1/2WN/DHA7A	3,00	2,90
GACC PX 031.1/2WN/HHA7A	5,10	4,80
GACC PX 031.1/3WN/HHA7A	7,50	6,90
GACC PX 040.1/2WN/HJA7A	9,70	8,90
GACC PX 040.1/3WN/FJA7A	12,00	11,20

Para rendimientos con R455a o otros A2L, consultar el programa de selección.
Para características de los códigos, consultar programa selección.



ENFRIADORES DE AIRE

COMPACT

ENFRIADORES ESTANDARIZADOS

Enfriadores de aire altamente eficientes y con una construcción compacta que no afecta a su calidad o rendimiento. 3 años de garantía y entrega rápida.

	CUBIC COMPACT	DUAL COMPACT	MINI COMPACT	SLIM COMPACT
CO ₂		✓	✓	✓
NH ₃	✓	✓	✓	✓
Fluido	✓	✓	✓	✓
HFC / A2L	✓	✓	✓	✓
myR454C	✓	✓	✓	✓

VARIO

ENFRIADORES PERSONALIZABLES

Estos enfriadores de aire, totalmente adaptables y optimizados para ajustarse a las necesidades específicas de su negocio, han sido diseñados pensando en las necesidades concretas de su negocio, desde los materiales empleados hasta los complementos adicionales.

	CUBIC VARIO	DUAL VARIO
CO ₂		✓
NH ₃	✓	✓
Fluido	✓	✓
HFC / A2L	✓	✓
myR454C	✓	✓

APPLICATION SPECIFIC

ENFRIADORES PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS

Configurada para aplicaciones especiales y hecha a la medida para ajustarse a sus necesidades de refrigeración particulares, esta gama lo tiene todo. Elija el modelo con las especificaciones que mejor se adapten a los requisitos de su negocio.

	AGRI	BLAST	FLOOR	HIGHSTORE
CO ₂		✓	✓	✓
NH ₃	✓	✓	✓	✓
Fluido	✓	✓	✓	✓
HFC / A2L	✓	✓	✓	✓
myR454C	✓	✓	✓	✓
	PENTHOUSE	PROCESS	THERMOSTORE	
CO ₂		✓	✓	
NH ₃	✓	✓	✓	
Fluido	✓	✓	✓	
HFC / A2L	✓	✓	✓	
myR454C	✓	✓	✓	

GUNTNER.COM/ES

