





ACR-751



Armario Snack, refrigeración y congelados
Snack cabinet, chiller and freezer


ACR-751
142211000500

ACC-751
142212000500



ACR-752
142211100500

ACC-752
142212100500

Características Técnicas
Technical Data

REF.	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO NETO	ESTANTES	PUERTAS PEQ.	PUERTAS GRA.	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
REF.	LENGHT	HEIGHT	DEPH	FRIG POWER	CONSUMPTION	CAPACITY	NET WEIGHT	SHELVES	SMALL DOORS	LARGE DOORS	SINGLE PHASE VOLTAGE	COOLANT
ACR-751	695 mm	2070 mm	730 mm	300 W	484 W	520 L	122 Kg	3 ud	0	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-752	695 mm	2070 mm	730 mm	300 W	484 W	520 L	122 Kg	3 ud	2	0	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACC-751	695 mm	2070 mm	730 mm	300 W	880 W	520 L	128 Kg	3 ud	0	1	220 V - 50 Hz	R-404a
ACC-752	695 mm	2070 mm	730 mm	300 W	880 W	520 L	128 Kg	3 ud	2	0	220 V - 50 Hz	R-404a

Características Técnicas
Characteristics

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético, la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura, reversible.
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior (ACR).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 Kg.
- Temperatura de trabajo: -2° +8° a 32° temperatura ambiente (ACR).
- Temperatura de trabajo: -20° -15° a 32° temperatura ambiente (ACC).
- Control digital de temperatura y descarches.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except rear panel.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior with sanitary edge.
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket, door stays open when opening over 90°, reversible.
- Inox rear door pressed panel.
- Internal lighting (ACR).
- Height-adjustable plastic coated steel wire shelves
- Adjustable 125 - 200 mm tubular stainless steel feets.
- Detachable switch panel and ventilating motor grille.
- Ventilated condenser unit.
- Forced draught system evaporator with corrosion-resistant coating.
- Defrost water automatic evaporation.
- Injected polyurethane insulation, CFC friendly , 40 kg in density.
- Working temperature: -2° +8° at 32° ambient temperature (ACR).
- Working temperature: -20° -15° at 32° ambient temperature (ACC).
- Temperature and deforst digital control.

OPCIONES
OPTIONS

- Cerraduras
- Ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Conexión a PC
- Barras carniceras


- Locks
- Castors
- HACCP alarms recorder
- PC connection
- Butcher's bars

Armario Snack, refrigeración y congelados

Snack cabinet, chiller and freezer






ACR-1304



Armario Snack, refrigeración y congelados

Snack cabinet, chiller and freezer

		
ACR-1302 142211200500	ACR-1303 142211300500	ACR-1304 142211400500
ACC-1302 142212200500	ACC-1303 142212300500	ACC-1304 142212400500

Características Técnicas

Technical Data

REF.	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO NETO	ESTANTES	PUERTAS PEQ.	PUERTAS GRA.	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
REF.	LENGHT	HEIGHT	DEPH	FRIG POWER	CONSUMPTION	CAPACITY	NET WEIGHT	SHELVES	SMALL DOORS	LARGE DOORS	SINGLE PHASE VOLTAGE	COOLANT
ACR-1302	1390 mm	2070 mm	730 mm	570 W	704 W	1130 L	185 Kg	6 ud	0	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-1303	1390 mm	2070 mm	730 mm	570 W	704 W	1130 L	185 Kg	6 ud	2	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-1304	1390 mm	2070 mm	730 mm	570 W	704 W	1130 L	185 Kg	6 ud	4	0	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACC-1302	1390 mm	2070 mm	730 mm	870 W	1320 W	1130 L	193 Kg	6 ud	0	2	220 V - 50Hz	R-404a
ACC-1303	1390 mm	2070 mm	730 mm	870 W	1320 W	1130 L	193 Kg	6 ud	2	1	220 V - 50 Hz	R-404a
ACC-1304	1390 mm	2070 mm	730 mm	870 W	1320 W	1130 L	193 Kg	6 ud	4	0	220 V - 50 Hz	R-404a

Características Técnicas

Characteristics

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético, la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura, reversible.
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior (ACR).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 Kg.
- Temperatura de trabajo: -2° +8° a 32° temperatura ambiente (ACR).
- Temperatura de trabajo: -20° -15° a 32° temperatura ambiente (ACC).
- Control digital de temperatura y descarches.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except rear panel.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior with sanitary edge.
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket, door stays open when opening over 90°, reversible.
- Inox rear door pressed panel.
- Internal lighting (ACR).
- Height-adjustable plastic coated steel wire shelves
- Adjustable 125 - 200 mm tubular stainless steel feets.
- Detachable switch panel and ventilating motor grille.
- Ventilated condenser unit.
- Forced draught system evaporator with corrosion-resistant coating.
- Defrost water automatic evaporation.
- Injected polyurethane insulation, CFC friendly, 40 kg in density.
- Working temperature: -2° +8° at 32° ambient temperature (ACR).
- Working temperature: -20° -15° at 32° ambient temperature (ACC).
- Temperature and deforst digital control.

OPCIONES

OPTIONS

- Cerraduras
- Ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Conexión a PC
- Barras carniceras


- Locks
- Castors
- HACCP alarms recorder
- PC connection
- Butcher's bars

Armario Snack, refrigeración

Snack cabinet, chiller



ACR-2006



**CORECO**

Armario Snack, refrigeración

Snack cabinet, chiller

ACR-2003 142211500500	ACR-2004 142211600500	ACR-2005 142211700500	ACR-2006 142211800500

Características Técnicas

Tecnical Data

REF.	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG	CONSUMO	CAPACIDAD	PESO NETO	ESTANTES	PUERTAS PEQ.	PUERTAS GRA.	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERANTE
REF.	LENGHT	HEIGHT	DEPH	FRIG POWER	CONSUMPTION	CAPACITY	NET WEIGHT	SHELVES	SMALL DOORS	LARGE DOORS	SINGLE PHASE VOLTAGE	COOLANT
ACR-2003	2100 mm	2100 mm	720 mm	680 W	858 W	1750 L	223 Kg	9 ud	0	3	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-2004	2100 mm	2100 mm	720 mm	680 W	858 W	1750 L	223 Kg	9 ud	2	2	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-2005	2100 mm	2100 mm	720 mm	680 W	858 W	1750 L	223 Kg	9 ud	4	1	220 V - 50/60 Hz	R-134a
ACR-2006	2100 mm	2100 mm	720 mm	680 W	858 W	1750 L	223 Kg	9 ud	6	0	220 V - 50/60 Hz	R-134a

Características Técnicas

Characteristics

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo.
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas.
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético, la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura, reversible.
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior (ACR).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm.
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontable.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFCs, densidad 40 Kg.
- Temperatura de trabajo: -2° +8° a 32° temperatura ambiente (ACR).
- Control digital de temperatura y descarches.

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except rear panel.
- AISI-304 18/10 stainless steel interior with sanitary edge.
- Doors with automatic closing system and magnetic gasket, door stays open when opening over 90°, reversible.
- Inox rear door pressed panel.
- Internal lighting (ACR).
- Height-adjustable plastic coated steel wire shelves
- Adjustable 125 - 200 mm tubular stainless steel feets.
- Detachable switch panel and ventilating motor grille.
- Ventilated condenser unit.
- Forced draught system evaporator with corrosion-resistant coating.
- Defrost water automatic evaporation.
- Injected polyurethane insulation, CFC friendly , 40 kg in density.
- Working temperature: -2° +8° at 32° ambient temperature (ACR).
- Temperature and defrost digital control.

OPCIONES

OPTIONS

- Cerraduras
- Ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Conexión a PC
- Barras carniceras

- Locks
- Castors
- HACCP alarms recorder
- PC connection
- Butcher's bars