

## ARMARIOS GAMA SNACK

| Modelo      | Volumen Neto<br>[L.]                   | Tensión Frecuencia<br>[V./Hz.] | Potencia Absorbida<br>[W.] | Compresor<br>[Hp.]          | Potencia Frigorífica<br>Kcal/h.<br>[W.] | Humedad Relativa Media<br>[%] | Refrigerante / Cantidad |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| M-AR600 G1  | 267                                    | 220-230/50                     | 303                        | 1/5                         | 323-375                                 | 80                            | R134a / 450             |
| M-AC600 G1  | 267                                    | 220-230/50                     | 305                        | 1/4                         | 272-316                                 | 80                            | R404a / 280             |
| M-PES600 G1 | 267                                    | 220-230/50                     | 303                        | 1/5                         | 323-375                                 | 80                            | R404a / 260             |
|             | Dímesiones Sin Embalaje<br>LxPxA [mm.] | Peso Sin Embalaje<br>[Kg.]     | Contenedores<br>nº         | Rejillas Por Puerta<br>[nº] | Volumen<br>[m3]                         | Temperatura<br>[°C]           |                         |
| M-AR600 G1  | 600x600x1890                           | 267                            | -                          | 3                           | 0,8                                     | +2 / +10                      |                         |
| M-AC600 G1  | 600x600x1890                           | 267                            | -                          | 3                           | 0,8                                     | -15 / -20                     |                         |
| M-PES600 G1 | 600x600x1890                           | 267                            | 5                          | -                           | 0,8                                     | +0 / +8                       |                         |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Interior y exterior en acero inoxidable.  
Desescarche automático en toda la gama.  
Condensación y evaporación ventiladas.  
Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión, con cero PAO y cero PCC, y densidad 40Kg./m3.  
Exterior e interior con esquinas redondeadas.  
Sistema de refrigeración ventilado.  
Juntas magnéticas de fácil sustitución.  
Patas en acero inoxidable ajustables en altura.  
Panel de control con dispositivo electrónico.  
Refrigeración: Sistema Air Back Flow (ABF) con evaporador en acero inoxidable en la pared posterior.  
Congelación: Evaporador protegido en la pared posterior.

| Referencia | Modelo     |
|------------|------------|
| 32.179.30  | M-AR600 G1 |
| 30.179.1   | REJILLA    |
| 30.179.2   | GUIA U     |

| Referencia | Modelo     |
|------------|------------|
| 32.179.31  | M-AC600 G1 |
| 30.179.3   | REJILLA    |
| 30.179.4   | GUIA U     |

| Referencia | Modelo      |
|------------|-------------|
| 32.179.32  | M-PES600 G1 |
| 30.179.5   | CAJONES     |
| 30.179.6   | GUIAS L     |



M-AR600 G1

### ACCESORIOS

| Referencia | Modelo            |
|------------|-------------------|
| 30.179.7   | PATAS EN U        |
| 30.179.8   | HAC CP            |
| 30.179.9   | KIT EVAPORIZACIÓN |
| 30.179.10  | CERRADURA         |
| 30.179.11  | PUERTA IZQUIERDA  |