

BODEGA DE VINOS

Modelo	Capacidad [m ³]	Botellas max. (nº)	Estantes estándar/max. (nº)	Temperatura Trabajo (°C)	Refrigerante/ Carga (gr.)	Clase climática ISO 32°C, RH/UR 55%
W1	8,3	1500	24/60	≤ 10 / ≤ 15	R404A/350	4
	Dimensiones LxPxA [mm.]	Tensión Frecuencia [V./Hz.]	Potencia Absorbida Enfriamiento [W.]	Potencia Absorbida Calefacción [W.]	Potencia Frigorífica [Kcal/h / W.]	Potencia Calefacción [W.]
W1	2280x1960x2160	220-230/50	470	690	850 / 986	650

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Controlador electrónico digital.
 Temperatura de evaporación controlada para mantener la humedad relativa entre 60-80%.
 Alarma acústica en caso de avería.
 Paneles con paredes dobles de chapa de acero galvanizado, termolacada y con recubrimiento de poliéster de calidad alimentaria.
 Aislamiento ecológico.
 Puerta reversible con bisagra pivotante y bloqueo de apertura a 90°, equipada con burlete magnético.
 Motoventilador de 2 velocidades y bajo consumo.
 Estantes de madera maciza de 54x5x545mm., diseñados para el almacenamiento de doble profundidad.
 Sistema de iluminación accionado por detector de movimiento.



CAPACIDAD TOTAL DE 1500 BOTELLAS.



SUELO AISLANTE, INHÚMICO Y ANTIDESIZANTE.



CLIMATIZADOR FIABLE Y SILENCIOSO.

Referencia	Modelo
32.179.20	CÁMARA
30.179.21	CLIMATIZADOR
30.179.22	ESTANTERÍAS