

AIR DISLIM

DISOLVENTE TÉCNICO LIMPIADOR CIRCUITOS DE HVAC

PROPIEDADES:

AIR DISLIM, es un producto técnico base solvente de evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frío industrial. Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de carbón, aceite, minerales, etc. No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes.

MODO DE EMPLEO:

Vaciar el circuito dejándolo sin fluido refrigerante y excesos de aceite. Desconectar el circuito del resto de elementos de la máquina. Utilizando una bomba recirculación para disolventes, hacer recircular AIR DISLIM de 15 a 20 minutos, aproximadamente. Vaciar el circuito de AIR DISLIM, comprobar que no quedan residuos de ningún tipo, ni producto. Secar el sistema en general y reconectar de nuevo los elementos de la máquina.

APLICACIONES:

AIR DISLIM, se emplea puro sin diluciones, puede aplicarse mediante una bomba de recirculación para disolventes dentro del circuito, en una instalación nueva, cambio de gases o después de la rotura del compresor o filtro. Para la limpieza de piezas y herramientas utilizar por inmersión o pulverización.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. P405 Guardar bajo llave. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.



Envasado en formatos de:

Garrafas de 5 - 25 Litros

REGISTROS:

Cód. Artículo: 103315

Registro Industrial: 154069

Revisión / Fecha: 17 / Febrero / 2015

PROPIEDADES FÍSICAS:

Aspecto:	Producto Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	0.68 gr. / cm ³
P. Inflamación:	<10°C

COMPOSICION CUALITATIVA:

ALIFÁTICO
ACETATO



C/ Maestro Valls, 39 – 8ª
Tel: 902 053 199
info@zelsio.com

46022 Valencia
Fax: 902 875 197
www.zelsio.com



ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.